

**既存のバックカメラ映像を
リア映像として録画可能**



※ズーム機能はありません。 ※画像は原寸大です。

既存バックカメラとの連動

同梱のRCA変換コネクタを使用することで、既存のバックカメラを活用し、後方および運転対策としてバックカメラの映像を取り込み可能です。

構成品

AMEX-A06GfW-R



本体

RCA変換コネクタ



接続ケーブル
(0.13m)

接続ケーブル
(4.9m)

映像分岐ケーブル



接続ケーブル
(0.1m)

社外汎用
ナビ・モニター など

社外汎用
バックカメラ など

※バックカメラは、RCA出力仕様に限ります。 ※バックカメラで後方を常時録画する場合は、アクセサリ電源からの給電が必要です。 ※相性などにより映像は減衰する場合がございます。



既存カメラ連動
でW録画可能



前方 FullHD
1080p/720p



高感度CMOS
センサー搭載



WDR
(逆光補正機能)



スーパー
キャパシタ
(電源喪失時の
予備電源)



Gセンサー
(3段階調整)



ノイズ対策



GPS/Wi-Fi
内蔵



多言語対応



12V・24V対応

設置イメージ




※記録映像は、事件・事故・裁判の際に必ず証拠となるものではありません。また全ての状況下で100%の映像記録を保証するものではありません。

多彩な録画モードを搭載

走行中の「もしもの事態」をしっかりと録画

常時録画

エンジンスタートと同時に録画がスタートします。



衝撃録画

Gセンサーにより衝撃検知をした映像を別フォルダで保存します。



手動録画(強制保護)


手動により、別フォルダで映像を保存します。

※選択したデータは保護がかかり上書きされません。



WDR搭載

黒潰れや白飛びなどを画像の明暗差を抑制することで、綺麗な映像を録画することができます。



スマホ連動・Wi-Fi機能搭載

- 1 ライブ映像の確認
- 2 SDカード内の録画データの再生
- 3 SDカード内の録画データをスマホへダウンロード
- 4 本体メニューの設定変更



「App Store」又は「Google Play」よりkakaokで検索してダウンロードできます。

kakaok 検索
※下記QRコードからもダウンロード可能です。

専用ビューアソフト表示イメージ



※表示内容および形式は、改良、改修のため予告なく変更される場合があります。

録画時間目安 (2ch)

画像サイズ	microSDカード容量				
	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB
1080P	3:20	6:40	13:20	26:40	53:20
720P	6:15	12:30	25:00	50:00	100:00

※録画画質設定や映像内容により録画時間は変動します。

(単位 時間：分)

専用アプリ



【アプリ名】
KaKaOK



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play

■対応バージョン

- ・iOS 9.0 以降 (iPhone、iPadおよびiPod touchに対応)
- ・Android OS 5.0 以上

商品構成

- ・ドライブレコーダー本体
- ・取付ブラケット(上下・左右可動式 / 両面テープ)
- ・RCA変換ケーブル (13cm)
- ・シガー電源ケーブル (4.5m)
- ・配線分岐アダプタ (約1m)
- ・microSDカード 16GB (高耐久) / SDカードアダプター
- ・取扱説明書
- ・ステッカー

オプション品

- ・OP-A06B01
アクセサリ直結ケーブル (4.5m)
- ・OP-A06SD32/SD64/SD128/SD256
microSDカード (32GB/64GB/128GB/256GB)
- ・OP-A06RC-2P
映像分岐ケーブル (5m)

主な仕様

モデル名	AMEX-A06GfW-R
センサー/走行時画素	SONY Exmor (IMX323) 200万画素
撮影画角	対角145° / 水平112° / 垂直58°
画像サイズ	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720)
液晶ディスプレイ	1.5インチ
バックカメラ取り込み	可能
音声記録	内蔵マイク有り ON/OFF可能
記録モード	常時 / 衝撃 / 手動 (強制保護)
フレームレート	28fps
ファイル形式	MP4
Gセンサー	3段階
GPS/Wi-Fi	内蔵
WDR	○
LED式信号機対策	○
地デジノイズ対策	○
対応メモリーカード	4GB~256GB Class10以上
付属メモリーカード	microSD 16GB (高耐久)
外形寸法	W47×H49×D42(mm)
専用ビューア	○
重量	約52g
電源	シガータイプ (5V降圧)
内蔵バッテリー	スーパーキャパシタ
電圧	DC12/24V対応
消費電流	約200mA (最大250mA)
使用温度範囲	-10~60℃
保証期間	製品ご購入より1年間 (消耗品は除く)

お問い合わせ・お買い求めは

株式会社 青木製作所 <http://www.aokiss.co.jp/>

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1

☎027-346-3838(代表)/027-320-2677(サポート)

カタログの内容については販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

製品ページ



YouTubeチャンネル



- このカタログの内容は、2022年3月現在のものです。
- 商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。
- 商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。
- 記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。(画面はハメコミ合成です。)