

10.88inch デジタルインナーミラー搭載

前後カメラ別体

フォーマットフリー

12/24V 車対応

安心すればもっと楽しい ドライブを見守るパートナー



サンバイザーに干渉しない 10.88インチ採用

モニター ON



リバースギア連動機能あり※1
・駐車ガイド線
・表示範囲下部固定

モニター OFF



通常のミラーとしても
ご使用できます

防水リアカメラセット品もご用意 業務用車両向け / 乗用車向けモデル の2種類よりカメラを選択可能



最大20m対応でトラック後方確認や荷室の暗視撮影
プライバシーガラス・サンシェード影響ゼロ

設置場所の自由度アップ



モニター本体と前後カメラが別体なので、用途に合わせて自由な場所に取り付けることができます。

メンテナンスフリー



フォーマットフリー機能を採用し、microSDカードの定期的なメンテナンス作業を減らすことができます。

明暗差を自動補正



HDR

対向車のヘッドライトや逆光、トンネルなどで明暗差が大きい映像を補正。色飛びの少ない映像を映します。



microSDカード
32GB付属
(高耐久)



大容量
microSDカード
128GBに対応



データ保護
Gセンサー



駐車監視機能※2

※1 AMEX-A09およびAMEX-A092Cの構成部品のリアカメラに限定した機能で、リバース連動線と結線時にのみ有効です。※2 駐車監視機能を使用するには、オプション品の常時電源ケーブルが必要です。
●記録映像は、事件・事故・裁判の際に必ず証拠となるものではありません。また全ての状況下で100%の映像記録を保証するものではありません。

セット内容

乗用車向け

AMEX-A09

本体/フロントカメラ/リアカメラ (車室内用)



AMEX-A092C

本体/フロントカメラ/防水リアカメラ



業務用車両向け

AMEX-A093

本体/フロントカメラ/
IR防水リアカメラ (20m仕様)



AMEX-A093B

本体/フロントカメラ/
IR防水リアカメラ (10m仕様)



AMEX-A093D

本体/フロントカメラ/
IR防水リアカメラ (15m仕様)



製品仕様

型番	AMEX-A09		AMEX-A092C		AMEX-A093		AMEX-A093B		AMEX-A093D	
	本体 / フロントカメラ	リアカメラ	本体 / フロントカメラ	防水リアカメラ	本体 / フロントカメラ	IR防水リアカメラ	本体 / フロントカメラ	IR防水リアカメラ	本体 / フロントカメラ	IR防水リアカメラ
センサー / 走行時画素	200万画素 1/2.9 CMOS	200万画素 1/2.8 CMOS STARVIS技術搭載	200万画素 1/2.9 CMOS	200万画素 1/2.8 CMOS STARVIS技術搭載	200万画素 1/2.9 CMOS	200万画素 1/2.8 CMOS	200万画素 1/2.8 CMOS	200万画素 1/2.8 CMOS	200万画素 1/2.9 CMOS	200万画素 1/2.8 CMOS
撮影画角	対角124°/水平102°/垂直53°	対角131°/水平107°/垂直55°	対角124°/水平102°/垂直53°	対角140°/水平112°/垂直60°	対角124°/水平102°/垂直53°	対角142°/水平118°/垂直61°	対角124°/水平102°/垂直53°	対角142°/水平118°/垂直61°	対角124°/水平102°/垂直53°	対角142°/水平118°/垂直61°
液晶ディスプレイ	10.88inch IPSタッチスクリーン	-	10.88inch IPSタッチスクリーン	-	10.88inch IPSタッチスクリーン	-	10.88inch IPSタッチスクリーン	-	10.88inch IPSタッチスクリーン	-
対応メモリー	microSDカード最大128GB	-	microSDカード最大128GB	-	microSDカード最大128GB	-	microSDカード最大128GB	-	microSDカード最大128GB	-
ファイル形式	動画: MP4 (H.264) 写真: JPG	本体設定に依存	動画: MP4 (H.264) 写真: JPG	本体設定に依存	動画: MP4 (H.264) 写真: JPG	本体設定に依存	動画: MP4 (H.264) 写真: JPG	本体設定に依存	動画: MP4 (H.264) 写真: JPG	本体設定に依存
録画解像度	Full HD/27.5fps	Full HD/27.5fps	Full HD/27.5fps	Full HD/27.5fps	Full HD/27.5fps	Full HD/27.5fps	Full HD/27.5fps	Full HD/27.5fps	Full HD/27.5fps	Full HD/27.5fps
HDR	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○
上書き録画	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-
Gセンサー	○	本体設定に依存	○	本体設定に依存	○	本体設定に依存	○	本体設定に依存	○	本体設定に依存
GPS	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-
駐車録画	○(オプションケーブル必要)	-	○(オプションケーブル必要)	-	○(オプションケーブル必要)	-	○(オプションケーブル必要)	-	○(オプションケーブル必要)	-
防水・防塵	-	-	-	IP67	-	-	IP68	-	IP68	-
電源	専用シガープラグ(DC5V3A)	本体から供給	専用シガープラグ(DC5V3A)	本体から供給	専用シガープラグ(DC5V3A)	本体から供給	専用シガープラグ(DC5V3A)	本体から供給	専用シガープラグ(DC5V3A)	本体から供給
電源電圧	12/24V		12/24V		12/24V		12/24V		12/24V	
本体サイズ (mm)	本体: W258×H72×D19 カメラ: W52×H25×D34	W57×H27×D36	本体: W258×H72×D19 カメラ: W52×H25×D34	W55×H29×D28	本体: W258×H72×D19 カメラ: W52×H25×D34	W71.5×H32×D50	本体: W258×H72×D19 カメラ: W52×H25×D34	W71.5×H32×D50	本体: W258×H72×D19 カメラ: W52×H25×D34	W71.5×H32×D50
本体重量	本体: 330g / カメラ: 40g	40g	本体: 330g / カメラ: 40g	75g	本体: 330g / カメラ: 40g	77g	本体: 330g / カメラ: 40g	77g	本体: 330g / カメラ: 40g	77g
使用温度範囲	-20℃~70℃	-20℃~70℃	-20℃~70℃	-20℃~70℃	-20℃~70℃	-20℃~70℃	-20℃~70℃	-20℃~70℃	-20℃~70℃	-20℃~70℃
配線コード長 (m)	シガープラグコード: 3.4m フロントカメラ用コード: 1m (カメラ込みで計2m仕様)	リアカメラ用コード: 8.5m (カメラ込みで計8.75m仕様)	シガープラグコード: 3.4m フロントカメラ用コード: 1m (カメラ込みで計2m仕様)	リアカメラ用コード: 8.5m (カメラ込みで計9m仕様)	シガープラグコード: 3.4m フロントカメラ用コード: 1m (カメラ込みで計2m仕様)	リアカメラ用コード: 19m (カメラ込みで計20m仕様)	シガープラグコード: 3.4m フロントカメラ用コード: 1m (カメラ込みで計2m仕様)	リアカメラ用コード: 9m (カメラ込みで計10m仕様)	シガープラグコード: 3.4m フロントカメラ用コード: 1m (カメラ込みで計2m仕様)	リアカメラ用コード: 14m (カメラ込みで計15m仕様)
JAN	4950329400905		4950329400967		4950329400981		4950329400998		4950329401001	
保証期間	製品ご購入日より1年間 (消耗品は除く)									

録画時間目安(フロント・リアカメラの各数値)

メモリ容量	記録時間(前後2カメラ使用時)		撮影可能枚数
	通常(分)	イベント(分)	
8GB	28	8	36
16GB	56	16	72
32GB	109	32	147
64GB	220	65	300
128GB	441	131	597

※ 記録時間はループ録画時の参考値になります。
状況によって録画時間が前後する場合があります。

- このカタログの内容は、2026年5月現在のものです。
- 記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。

製品構成

- 共通**
- ドライブレコーダー本体
 - フロントカメラ (ケーブル長約1m) / フロント用コード (約1m)
 - シガープラグコード (約3.4m)
 - GPSアンテナ (約1.9m)
 - microSDカード (32GB)
 - ゴムバンド 長&短 (各2本)
 - クリーニングクロス
 - 取扱説明書 / 保証書
 - ステッカー

AMEX-A09

- リアカメラ (ケーブル長約0.25m) / リアカメラ用コード (約8.5m)

AMEX-A092C

- 防水リアカメラ (ケーブル長約0.5m) / リアカメラ用コード (約8.5m)

AMEX-A093

- IR防水リアカメラ (ケーブル長約1m) / 防水ケーブル (約19m)
- 変換コネクタ (約0.3m)

AMEX-A093B

- IR防水リアカメラ (ケーブル長約1m) / 防水ケーブル (約9m)
- 変換コネクタ (約0.3m)

AMEX-A093D

- IR防水リアカメラ (ケーブル長約1m) / 防水ケーブル (約14m)
- 変換コネクタ (約0.3m)

オプション

- microSDカード (64GB) : OP-SD064
- microSDカード (128GB) : OP-SD128
- 常時電源ケーブル (駐車監視対応) : OP-A09B00

- 商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。
- 商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。
- STARVISは、ソニー株式会社の商標です。
- SD、microSD、microSDHC、microSDXCは、SD-3CLLの商標です。

お問い合わせ・お買い求めは

株式会社 **青木製作所** <https://www.aokiss.co.jp/>
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町291-1

☎027-346-3838(代表)/027-320-2677(サポート)

カタログの内容については販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

製品ページ

