

ヒト検知



警告!

録画

REC

ヒト検知AIカメラシステム



高精度ヒト検知カメラ

視野角140° / 検知距離 最大12m

検知エリアカスタム調整可能



7インチモニター

4カメラ表示対応

タッチパネル

警告用ブザー内蔵



フラッシュ/ブザー一体型

警告用LEDフラッシュ / ブザー

3段階の音量変化でお知らせ



録画装置

AIカメラ映像と検知トリガーを記録

GPS、ジャイロセンサー搭載


- 1 働く現場の不慮の事故を未然に抑制する安全用品
- 2 国内ニーズ・日本品質で仕様設計されたAIカメラシステム
- 3 フォークリフトや建機をはじめ、農機、トラックや工場設備等に対応
穴あけ等の加工不要で車両取付可能なネオジムマグネットを設定
リース/レンタル車両にも対応

特徴

キャリブレーション
モジュール



人のみを検知 PCやスマホで検知エリアの形状・検知範囲を自由に変更可能



検知距離
0.5 ~ 12m



※障害物は検知しません

警告用LEDフラッシュ/ブザー



音圧範囲：約75-98dB

フラッシュ ブザー

目と耳でオペレーターと周辺作業者へ
検知距離に応じた段階的なフラッシュと音量変化



映像録画



AIカメラの映像と検知トリガーを記録
膨大な記録データから
容易にヒト検知映像の抽出が可能

取り付けイメージ



フラッシュ/ブザー | 動作仕様

感知	ブザー					フラッシュ	
	音	音量0	音量1	音量2	音量3	色	点滅
緑エリア	1連断続音	75dB	80dB	85dB	90dB	黄色	低速点滅
黄エリア	2連断続音	80dB	85dB	90dB	95dB	黄色	中速点滅
赤エリア	3連断続音	85dB	90dB	95dB	98dB	赤色	高速点滅

ラインナップ

	カメラ	モニター	MDVR (録画装置)
AMEX-EAシリーズ	○	—	—
AMEX-MAシリーズ	○	○	—
AMEX-HAシリーズ	○	○	○

仕様

電源	DC10V~32V	
動作温度	-20℃~70℃	
カメラ視野角	水平140° × 垂直70°	
カメラ解像度	1920×1080	
フレームレート	30FPS	
モニター画面サイズ	7インチ	
モニター最大分割画面	4画面	
MDVR録画最大解像度	1080P × 4	
記録メディア	SDカード(最大512GB) / SSD(最大2TB) ※別売	
防水防塵	カメラ	IP69K
	フラッシュ	IP66
	モニター	IP66
	MDVR	IP69K

●このカタログの内容は、2026年3月現在のものです。
●商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。

●商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。
●記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。

お問い合わせ・お買い求めは

株式会社 青木製作所
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1
<https://www.aokiss.co.jp/>
☎027-346-3838 (代表)
☎027-320-2677 (サポート)

PV/YouTube



製品ページ



カタログの内容については販売店もしくは
弊社までお問い合わせください