



Full HD画質&コンパクト

# ドライブレコーダー

エンジンスタートで録画開始。重要な瞬間を見逃さない。





<原寸大>

## 12V/24V車 両方に対応

## ノイズ対策済

地デジナビ等への悪影響を低減します。

2.0インチTFT液晶モニタ搭載 コンパクトモデル ※minitイメージです。



楽しいドライブ風景の 記録はもちろん



まさかの事故もしっかり記録

実際に撮影した 映像を動画で 確認できます!!

※YouTubeへリンクします。



※記録映像は、事件・事故・裁判の際に 必ずの証拠となるものではありません。 また全ての状況下で100%の映像記録を 保証するものではありません。

















フロントガラスに かんたん取付け!



シガーアダプタ付属 すぐに電源ON!

## コンパクトなボディに多彩な機能を搭載

シガー電源から取外してもバッテリー駆動により最大約30分動作可能 走行中のトラブルもその場で映像確認・再生・検証可能

4種の動画モード

## 動画モード

ヒヤリ・ハット映像から 楽しいドライブ風景まで 鮮明に記録

## 静止画モード



動画だけでなく 写直撮影も可能

## 再生モード



液晶モニタ搭載 PC・外部モニタ不要で 映像確認が可能

※静止画・再生モード設定中は録画を停止します。

### 主な仕様

<ul> <li>モニタ 2インチTFT液晶</li> <li>撮像素子 1.3M CMOSセンサー (130 万画素 )</li> <li>視野角 対角:120° (水平:90° 垂直45°)</li> <li>Gセンサー 内蔵(3段階)</li> <li>メニュー表示言語 日本語 / 英語 / 中国語 他 7 ヶ国語対応</li> <li>記録フォーマット 動画:AVI(MJPEG 30 −24 fps) 静止画:JPG</li> <li>記録解像度 動画:1080P/720P/480P/WVGA/VGA 静止画:12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA</li> <li>ループ録画 1分/3分/5分</li> <li>記録媒体 microSDカード (class10 最大 32GB)</li> <li>マイク/スピーカー 内蔵</li> <li>インターフェース USBミニB(USB2.0) / microSDカードスロット</li> <li>電源入力 5V 1A(付属シガーアダプタ)</li> <li>バッテリー駆動時間 最大30分(満充電時)</li> <li>消費電流 最大250mA</li> <li>使用温度範囲 -15°C ~60°C</li> <li>本体重量 約47g</li> <li>外形寸法 63(L)×28(W)×58(H)mm</li> <li>保証期間 製品ご購入より1年間(消耗品は除く)</li> </ul>		
視野角 対角:120° (水平:90° 垂直45°) Gセンサー 内蔵(3段階) メニュー表示言語 日本語 / 英語 / 中国語 他 7 ヶ国語対応 記録フォーマット 動画:AVI(MJPEG 30 − 24 fps) 静止画:JPG 記録解像度 動画:1080P/720P/480P/WVGA/VGA 静止画:12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA ループ録画 1分/3分/5分 記録媒体 microSDカード (class10 最大 32GB) マイク/スピーカー 内蔵 インターフェース USBミニB(USB2.0) / microSDカードスロット 電源入力 5V 1A(付属シガーアダプタ) バッテリー駆動時間 最大30分(満充電時) 消費電流 最大250mA 使用温度範囲 −15°C ~60°C 本体重量 約47g 外形寸法 63(L)×28(W)×58(H)mm	モニタ	2インチTFT液晶
Gセンサー         内蔵(3段階)           メニュー表示言語         日本語 / 英語 / 中国語 他 7 ヶ国語対応           記録フォーマット         動画: AVI(MJPEG 30 − 24 fps) 静止画: JPG           記録解像度         動画: 1080P/720P/480P/WVGA/VGA 静止画: 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA           ループ録画         1分/3分/5分           記録媒体         microSDカード (class10 最大 32GB)           マイク/スピーカー         内蔵           インターフェース         USBミニB(USB2.0) / microSDカードスロット           電源入力         5V 1A(付属シガーアダプタ)           パッテリー駆動時間         最大30分(満充電時)           消費電流         最大250mA           使用温度範囲         −15℃ ~60℃           本体重量         約47g           外形寸法         63(L)×28(W)×58(H)mm	撮像素子	1.3M CMOSセンサー (130 万画素)
メニュー表示言語       日本語 / 英語 / 中国語 他 7 ヶ国語対応         記録フォーマット       動画: AVI(MJPEG 30 − 24 fps) 静止画: JPG         記録解像度       動画: 1080P/720P/480P/WVGA/VGA 静止画: 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA         ループ録画       1分/3分/5分         記録媒体       microSDカード (class10 最大 32GB)         マイク/スピーカー       内蔵         インターフェース       USBミニB(USB2.0) / microSDカードスロット         電源入力       5V 1A(付属シガーアダプタ)         パッテリー駆動時間       最大30分(満充電時)         消費電流       最大250mA         使用温度範囲       -15℃ ~ 60℃         本体重量       約47g         外形寸法       63(L)×28(W)×58(H)mm	視野角	対角: 120° (水平:90° 垂直45°)
記録フォーマット 動画:AVI(MJPEG 30 − 24 fps) 静止画:JPG 動画:1080P/720P/480P/WVGA/VGA 静止画:12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA ループ録画 1分/3分/5分 記録媒体 microSDカード (class10 最大 32GB) マイク/スピーカー 内蔵 インターフェース USBミニB(USB2.0) / microSDカードスロット 電源入力 5V 1A(付属シガーアダプタ) パッテリー駆動時間 最大30分(満充電時) 消費電流 最大250mA 使用温度範囲 −15℃ ~60℃ 本体重量 約47g 外形寸法 63(L)×28(W)×58(H)mm	Gセンサー	内蔵(3段階)
記録解像度 動画:1080P/720P/480P/WVGA/VGA 静止画:12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA ループ録画 1分/3分/5分 記録媒体 microSDカード (class10 最大 32GB) マイク/スピーカー 内蔵 インターフェース USBミニB(USB2.0) / microSDカードスロット電源入力 5V 1A(付属シガーアダプタ) パッテリー駆動時間 最大30分(満充電時) 消費電流 最大250mA 使用温度範囲 −15℃ ~60℃ 本体重量 約47g 外形寸法 63(L)×28(W)×58(H)mm	メニュー表示言語	日本語/英語/中国語 他7ヶ国語対応
静止画: 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA ループ録画 1分/3分/5分 記録媒体 microSDカード (class10 最大 32GB) マイク/スピーカー 内蔵 インターフェース USBミニB(USB2.0) / microSDカードスロット 電源入力 5V 1A(付属シガーアダプタ) バッテリー駆動時間 最大30分(満充電時) 消費電流 最大250mA 使用温度範囲 −15℃ ~60℃ 本体重量 約47g 外形寸法 63(L)×28(W)×58(H)mm	記録フォーマット	動画: AVI(MJPEG 30-24 fps) 静止画: JPG
ループ録画 1分/3分/5分 記録媒体 microSDカード (class10 最大 32GB) マイク/スピーカー 内蔵 インターフェース USBミニB(USB2.0) / microSDカードスロット 電源入力 5V 1A(付属シガーアダプタ) バッテリー駆動時間 最大30分(満充電時) 消費電流 最大250mA 使用温度範囲 −15℃ ~60℃ 本体重量 約47g 外形寸法 63(L)×28(W)×58(H)mm	記録解像度	動画: 1080P/720P/480P/WVGA/VGA
記録媒体 microSDカード (class10 最大 32GB) マイク/スピーカー 内蔵 インターフェース USBミニB(USB2.0) / microSDカードスロット 電源入力 5V 1A(付属シガーアダプタ) バッテリー駆動時間 最大30分(満充電時) 消費電流 最大250mA 使用温度範囲 −15° ~ 60° C 本体重量 約47g 外形寸法 63(L)×28(W)×58(H)mm		静止画: 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA
マイク/スピーカー 内蔵 インターフェース USBミニB(USB2.0) / microSDカードスロット 電源入力 5V 1A(付属シガーアダプタ) バッテリー駆動時間 最大30分(満充電時) 消費電流 最大250mA 使用温度範囲 −15°C ~60°C 本体重量 約47g 外形寸法 63(L)×28(W)×58(H)mm	ループ録画	1分/3分/5分
インターフェース USBミニB(USB2.0) / microSDカードスロット 電源入力 5V 1A(付属シガーアダプタ) バッテリー駆動時間 最大30分(満充電時) 消費電流 最大250mA 使用温度範囲 −15°C ~ 60°C 本体重量 約47g 外形寸法 63(L)×28(W)×58(H) mm	記録媒体	microSDカード (class10 最大 32GB)
電源入力 5V 1A(付属シガーアダプタ) バッテリー駆動時間 最大30分(満充電時) 消費電流 最大250mA 使用温度範囲 −15°C ~ 60°C 本体重量 約47g 外形寸法 63(L)×28(W)×58(H)mm	マイク/スピーカー	内蔵
バッテリー駆動時間 最大30分(満充電時) 消費電流 最大250mA 使用温度範囲 -15℃ ~60℃ 本体重量 約47g 外形寸法 63(L)×28(W)×58(H)mm	インターフェース	USBミニB(USB2.0) / microSDカードスロット
消費電流 最大250mA 使用温度範囲 -15°C ~ 60°C 本体重量 約47g 外形寸法 63(L)×28(W)×58(H)mm	電源入力	5V 1A(付属シガーアダプタ)
使用温度範囲 -15°C ~ 60°C 本体重量 約47g 外形寸法 63(L)×28(W)×58(H) mm	バッテリー駆動時間	最大30分(満充電時)
本体重量       約47g         外形寸法       63(L)×28(W)×58(H)mm	消費電流	最大250mA
外形寸法 63(L)×28(W)×58(H)mm	使用温度範囲	-15°C ~ 60°C
	本体重量	約47g
保証期間 製品ご購入より1年間(消耗品は除く)	外形寸法	63(L)×28(W)×58(H)mm
	保証期間	製品ご購入より1年間(消耗品は除く)



## 録画時間目安(単位:分)

映像 サイズ	フレーム	microSD カード容量			
		4GB	8GB	16GB	32GB
1080p(4:3)	30fps	20	40	80	160
1080p(16:9)	24fps	25	50	100	200
720p	30fps	30	60	120	240
WVGA	30fps	35	70	140	280
VGA	30fps	40	80	160	320

※録画画質設定や映像内容により録画時間は変動します。

### セット内容

- ●このカタログの内容は、2017年7月現在のものです。
- ●商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。
- ●商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。
- ●記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。 (画面はハメコミ合成です。)

## お問い合わせ・お買い求めは

## **| 對青木製作所**

群馬県高崎市倉賀野町2917-1

€ 027-346-3838(代表)

**<b>へ** 027−320−2677 (サポート)

本カタログの内容については販売店もしくは 弊社サポートまでお問い合わせください。